


Artikelnummer: 30.115.0105.15

Bedrukking mogelijk



Stapelkrat - 600 x 400 x H 155 mm - geheel geperforeerd - 4 open handgrepen - rasterbodem - grijs



Product specificaties

Uitwendig (LxBxH)	600 × 400 × 154 mm
Inwendig (LxBxH)	568 × 368 × 140 mm
Inhoud	29 liter
Handgrepen	Open (4 stuks)
Zijwanden	Geperforeerd
Materiaal	HDPE
Artikelnummer	30.115.0105.15
Gewicht (kg)	1,45 kg
Temperatuurbestendigheid	-30°C tot +40°C / kortstondig tot +90°C
Kleur	Grijs
Bodem	Geperforeerd, versterkt
EAN	7424903331390
Kleurcode	RAL 7040
Aantal op een pallet	60
Stapelhoogte (mm)	143

Eigenschappen

Praktische grijze stapelkrat uit de BASIC LINE.
Afmetingen 600 x 400 x H 155 mm

Geheel geperforeerd uitgevoerd - zowel de wanden als de bodem

Perforaties zijn royaal uitgevoerd voor een maximale ventilatie van de inhoud - om condens en schimmelvorming tegen te gaan

De stabiliteit is gegarandeerd door slim aangebrachte versterkingen in de wanden en in de bodemconstructie

Voorzien van vier open handgrepen voor een goede hanteerbaarheid

Door het Euronorm-formaat goed onderling stapelbaar met andere Euronorm bakken en kratten, maar ook prima te combineren met genormeerde dolly's en pallets

Ingericht om vakverdelingen (losse elementen) op te nemen - in de handgrepen en op de bodem

Levensmiddelen geschikt en hygiënisch vormgegeven

Opties: opdruk (korte zijden) - oplegdeksel - coversheets

Omschrijving

Praktische stapelkrat in Euronorm formaat (600 x 400 x H 155 mm). Uitgevoerd in de kleur **grijs** en onderdeel van onze veelgebruikte **BASIC LINE**.

De stapelkrat is uitgevoerd met **royale perforaties** - zowel in de wanden als in de bodem. Hierdoor **ventileert** de krat **optimaal**, waardoor de inhoud kan 'ademen' en eventuele condens snel wordt afgevoerd. Omdat ook de **stabiliteit** van de krat van belang is, werden de wanden op strategische punten versterkt en is de wandperforatie in een slim en beproefd raster uitgevoerd. Ook aan de **bodemversterking** werd speciale aandacht besteed. De open bodem is aan de onderzijde versterkt met een **zeer robuust raster**, waarbij perforaties zijn vormgegeven als T-profiel. Door deze sterke constructie ontstaat een bijzonder robuuste krat met een hoog draagvermogen, terwijl de krat relatief licht van gewicht en gemakkelijk hanteerbaar is.

Door de **genormeerde maatvoering** (600 x 400 mm) is de stapelbak **onderling stapelbaar** met alle andere **Euronorm stapelbakken** en perfect te combineren met **genormeerde pallets** en **verrijdbare onderstellen** of **rolcontainers**. De logistiek vindt daardoor bijzonder efficiënt en zonder ruimteverlies plaats.

De toepassing

Door de **royale perforaties** wordt de stapelkrat veel gebruikt in combinatie met **versproducten**, maar ook met bakproducten en andere levensmiddelen. Al deze producten moeten 'ademen' om schimmelvorming te voorkomen. Onze BASIC LINE is hiervoor eerste keus.

BASIC LINE kratten worden ook veel ingezet als **glazenkrat** of **servieskrat**. Glazen, kopjes en schotels die uit de vaatwasser komen geven veel condens af, dat snel moet worden afgevoerd. Door de royale perforaties en de robuuste bodem staat onze BASIC LINE ook hier absoluut zijn mannetje.

Een ander voordeel van de royale perforaties is de grote **transparantie** van de krat. De inhoud is hierdoor eenvoudig te herkennen. Ook voor **magazijntoepassingen** zijn onze BASIC LINE kratten dus geknipt.



Geschikte accessoires



99.CVSH.600



30.600.OD.1



52.TR6040.4.H

Alternatieve artikelen



30.115.5x8.U



30.115.0117



83180801



83100801



52.RC682D.ZABV.2