



# Glazenkrat 600 x 400 mm - voor 24 glazen: max. hoogte 196 mm / max. Ø 85 mm - dubbele vakverdeling - grijs



## Product specificaties

|                          |                                                           |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Uitwendig (LxBxH)        | 600 × 400 × 224 mm                                        |
| Inwendig (LxBxH)         | 568 × 368 × 210 mm                                        |
| Inhoud                   | 43.9 liter                                                |
| Handgrepen               | Open (4 stuks)                                            |
| Zijwanden                | Geperforeerd                                              |
| Materiaal                | HDPE                                                      |
| Artikelnummer            | 30.122.4x6.UO                                             |
| Gewicht (kg)             | 2,64 kg                                                   |
| Temperatuurbestendigheid | -30°C tot +40°C / kortstondig tot +90°C                   |
| Kleur                    | Grijs                                                     |
| Bodem                    | Geperforeerd, versterkt (bodemitvoering 15; zie "Opties") |
| EAN                      | 7424915654609                                             |
| Maximale glashoogte      | 196                                                       |
| Maximale Ø glas          | 85                                                        |
| Aantal op een pallet     | 40                                                        |
| Stapelhoogte (mm)        | 213                                                       |

## Eigenschappen

De afmetingen van het glas zijn bepalend bij de keuze van de krat en de vakverdeling: meet hoogte en diameter op het breedste punt

Kunststof glazenkrat uit de BASIC LINE. Afmetingen 600 x 400 x H 224 mm

Uitgerust met een dubbele vakverdeling 4 x 6 - voor 24 glazen of kopjes

Maximale glashoogte: 196 mm - maximale Ø 85 mm

De krat is geheel geperforeerd uitgevoerd - zowel de wanden als de bodem

Grote perforaties zorgen voor een optimale toegang van spoelwater en drooglucht

Geschikt voor opslag, transport en reiniging van glaswerk en servies

De vakverdeling beschermt tegen krassen en breuk

De glazenkratten zijn onderling stapelbaar met andere Euronorm bakken als bordenbakken en bestekbakken

BASIC LINE glazenkratten worden optimaal ingezet in combinatie met genormeerde onderstellen, rollcontainers en pallets

Opties: oplegdeksel - opdruk (korte zijde) - coversheets

# Omschrijving

Let op - voordat u gaat bestellen!

De afmetingen van het glas zijn bepalend bij de keuze van de krat en de vakverdeling. Meet de exacte hoogte van het glas en de diameter op het breedste punt.

Kunststof glazenkrat in **Euronorm formaat** (600 x 400 x H 224 mm). Uitgevoerd in de **kleur grijs** en onderdeel van de succesvolle **BASIC LINE**. De glazenkrat is geschikt voor **24 stuks glazen** of serviesgoed met een maximale **hoogte van 196 mm** en een **maximale Ø 85 mm**. De glazenkrat is zeer geschikt voor een efficiënte opslag en een veilig vervoer van glaswerk en servies. Daarnaast wordt de krat, in daarvoor geschikte vaatwasmachines, gebruikt om het glaswerk te reinigen. **Eén krat dus voor opslag, vervoer en reiniging.**

Door de **genormeerde maatvoering** (600 x 400 mm) is de stapelbak **onderling stapelbaar** met alle andere **Euronorm stapelbakken** (o.a. bordenbakken of bestekbakken) en **perfect te combineren** met **genormeerde pallets** en **verrijdbare onderstellen** of **rolcontainers**. De logistiek vindt daardoor efficiënt en **zonder ruimteverlies** plaats.

## De toepassing

De glazenkrat is uitgevoerd met een 24-vaks vakverdeling, zowel boven in de bak als onderin. De krat biedt daarmee 24 individuele plekken voor glazen en bijvoorbeeld kopjes. Het serviesgoed raakt elkaar niet en is daardoor tijdens reiniging, opslag en transport optimaal **beschermd tegen krassen en breuk**. Het **spoelwater** en de **drooglucht** vinden dankzij de grof geperforeerde zijwanden en bodem **gemakkelijk toegang** tot de inhoud van de krat. Het glaswerk is na reiniging in de glazenkrat dan ook volledig schoon. De BASIC LINE wordt met name ingezet bij verhuurbedrijven, in de horeca en bij cateringbedrijven. Ook verenigingen en bedrijfskantines zijn tevreden gebruikers van deze productlijn.

Neem voor aanvullend advies contact op met onze productadviseurs.



## Geschikte accessoires



99.CVSH.600



30.600.OD.1



52.TR6040.4.K

## Alternatieve artikelen



30.122.5x8.UO



30.122.33.UO



30.122.3x5.UO



30.122.3x4.UO