



# Bordenkorf Clixrack 600 x 400 mm - voor 24 borden max. Ø265mm / D28mm



## Product specificaties

|                          |                                                                                                                         |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Uitwendig (LxBxH)        | 600 × 400 × 300 mm                                                                                                      |
| Handgrepen               | Open handgrepen in onderkorf en in bovenrand, voor meer draagcomfort                                                    |
| Zijwanden                | Open, voor een optimaal spoelresultaat en een sneller droogproces                                                       |
| Materiaal                | PP                                                                                                                      |
| Artikelnummer            | 50.CR.660.P.212                                                                                                         |
| Kleur                    | Grijs                                                                                                                   |
| Bodem                    | Open en extra versterkt, hierdoor geschikt voor hoge belasting en gebruik in korventransportmachines met transporthaken |
| Max. Ø bord              | 265                                                                                                                     |
| Maximale diepte bord (D) | 28                                                                                                                      |

## Eigenschappen

De Clixrack 50.CR.660.P.212 heeft 2 x 12 vakverdelingen in de korf ten behoeve van 24 borden, max. Ø 265 mm. De vakverdelingen bevinden zich zowel in de basiskorf als in het tussenraam.

In dezelfde korf kunnen de borden dus worden vervoerd, gewassen én opgeslagen.

Clixrack vaatwaskorven garanderen een veilig transport en een efficiënte opslag van uw glaswerk en servies.

De open constructie van de korven zorgt voor een optimaal spoelresultaat.

Clixrack vaatwaskorven hebben een Euronorm maatvoering en passen hierdoor op verrijdbare onderstellen 600 x 400 mm, op rolcontainers met een afmeting van 600 x 800 mm, op Euro-pallets 1200 x 800 mm en op Industrie-pallets 1200 x 1000 mm.

Clixrack vaatwaskorven zijn onderling stapelbaar met de meeste Euronorm stapelbakken 600 x 400 mm. Stapelbakken 400 x 300 mm kunnen op de Clixrack korven gestapeld worden.

Clixrack vaatwaskorven hebben 4-zijdig opnames voor kleurclips; bedoeld voor opschriften, inhoudsaanduiding etc. (zie "Accessoires").

Door de dubbele bodemconstructie is de vaatwaskorf geschikt voor gebruik in korventransportmachines met transporthaken.


## Omschrijving

Clixrack bordenkorf (600 x 400 x min. H 172 / max. H 300 mm) met vakverdelingen. Geschikt voor 24 borden t/m Ø 265 mm en max. D28mm. De bordenkorf is uitgerust met twee vakverdelingen, 1x in de basiskorf en 1x in het tussenraam. Tussen de twee rijen borden wordt een kunststof plaat gemonteerd, samen met de vakverdeling voorkomt deze dat de borden elkaar kunnen raken.

Clixrack korven hebben aan alle 4 zijden opnames voor kleurclips ten behoeve van opschriften of inhoudsaanduidingen. Clixrack korven zijn onderling stabiel stapelbaar, ook met andere Euronorm bakken en kratten. Door hun Euronorm formaat passen ze perfect op verrijdbare onderstellen, rolcontainers of (kunststof) pallets. Doordat Clixrack korven zijn ingericht met passende kunststof vakverdelingen wordt de kwetsbare inhoud goed beschermd. De open constructie van de korf zorgt voor een optimaal spoelresultaat en een sneller droogproces. Kortom: kostenbesparend reinigen, veilig transporteren en ruimtebesparend opslaan van glas en servies kan nu met één korf.



## Alternatieve artikelen



50.CLIP



50.CR.620.P.36



50.CR.620.P.12/12



30.608.GDH.10



52.TR6040.4.K



2800.520.312