



Europallet CS1 ECO - 1200 x 800 mm - zonder randen - 3 palletsledes, open met versterkingsribben - donkergrijs



Product specificaties

Uitwendig (LxBxH)	1200 × 800 × 145 mm
Draagvermogen dynamisch	1000 kg
Materiaal	HDPE ECO-regranulaat
Artikelnummer	83199800
Gewicht (kg)	12,3 kg
Temperatuurbestendigheid	-30°C tot +40°C / kortstondig tot +90°C
Kleur	Grijs
Draagvermogen statisch	5000 kg
Draagvermogen in stellingen	400
Aantal op een pallet	16

Eigenschappen

De CS1-ECO is een Europallet in medium duty, die modulair samen te stellen is

Deze CS1-ECO is een variant zonder opstaande randen. Deze special wordt toegepast in de papierindustrie

De CS1-ECO wordt geproduceerd in homogeen ECO-regranulaat met een constante productkwaliteit. Het uitgangsmateriaal is bijzonder stootvast met een lange levensduur

Geschikt voor gebruik met verpakte levensmiddelen

De belastbaarheid in palletstellingen bedraagt 400 kg

Opschrift, logo's of nummering op aanvraag. Locatie in overleg

Opties: Gesloten palletsledes - corrosiebestendige versterkingsprofielen (max. 4) - QR-codes en barcodes - RFID-transponders - Palgrip antislip onder de palletsledes - ESD uitvoering - uitvoering zonder randen, met randen 7 of 22 mm op het dek, met randen 22 mm langs het dek - palletdeksel/palletcover - opzetranden

Omschrijving

De CS1 Europallet is een medium pallet die modulair samen te stellen is; zodat hij voor bijna elke toepassing geschikt is. De CS1-ECO pallet is standaard uitgerust met opstaande randen 7 mm. Ze zorgen voor een goede centrering van laadgoed en lege pallets onderling. De pallet is altijd geproduceerd uit homogeen ECO-regranulaat met een constante productkwaliteit. Door het goede uitgangsmateriaal is de pallet bijzonder robuust en stootvast met een lange levensduur. De CS1-ECO pallet kan aangeboden worden voor een aantrekkelijke prijs. Dat is de basis.

Bij deze CS1-ECO pallet betreft de **modulaire aanpassing: de opstaande randen zijn weggelaten** (= special). Deze variant wordt toegepast in de papierindustrie.

Optioneel:

De 3 palletsledes van de CS1-ECO kunnen geheel glad en gesloten worden uitgevoerd. Dit zorgt voor een optimale hygiëne.

Daarnaast maakt dit de sledes bijzonder robuust met een hoger draagvermogen en een soepele 'loop' op rollenbanen.

De belastbaarheid van de basisuitvoering bedraagt in palletstellingen 400 kg. Door de modulaire opbouw kan de CS1 ook voor hogere belastingen worden ingericht. Het palletdek kan namelijk versterkt worden met versterkingsprofielen. Door het inbrengen van maximaal 4 corrosiebestendige versterkingsprofielen direct of later promoveert de CS1-ECO eenvoudig van een medium pallet in een echte stellingpallet met een draagvermogen tot 1400 kg.

De CS1-ECO kan standaard ook geleverd worden met randen 22 mm die langs het palletdek staan. Hierdoor blijft de nuttig beschikbare dekmaat 1200x800 mm. VDA-KLT automobiellakken met hun afwijkende bodemmaat vragen hierom.

Voor toepassing in geautomatiseerde magazijnen, waarbij bijvoorbeeld aangedreven rollen en afremmende rollen worden toegepast, is het mogelijk de palletsledes van de CS1-ECO uit te rusten met antislip.

Voor 'tracking en tracing' kunnen de CS1-ECO pallets worden uitgerust met RFID-transponders. Deze kunnen ook achteraf nog probleemloos worden ingebracht.

Voor toepassing met gevoelige elektronica kunnen de CS1-pallets standaard in een ESD-versie geleverd worden. Deze pallets hebben elektrisch geleidende eigenschappen, waardoor elektrostatische oplading en de schadelijke ontlading worden voorkomen. Kortom, de CS1-ECO heeft een stabiele basis die volledig is te customizen voor een breed scala aan toepassingen. Daardoor is de pallet nooit overgedimensioneerd en kan bovendien voor een attractieve prijs worden aangeboden.

Geschikte accessoires



Alternatieve artikelen

