




Glazenkorf 500x500mm - glashoogte max. 210 mm - met groene 3x3 vakverdeling - maximale Ø glas 149mm



Product specificaties

Uitwendig (LxBxH)	500 × 500 × 250 mm
Inwendig (LxBxH)	465 × 465 × 210 mm
Handgrepen	4-zijdig - open, voor meer draagcomfort
Zijwanden	Open, voor een optimaal spoelresultaat en een sneller droogproces
Materiaal	PP
Artikelnummer	50.NKG.121.185215.3X3L
Kleur	Grijs
Bodem	Open en extra versterkt, hierdoor geschikt voor hoge belasting en gebruik in korventransportmachines met transporthaken
EAN	7424901366387
Maximale glashoogte	210
Maximale Ø glas	149

Eigenschappen

Onze korven garanderen een veilig transport en een efficiënte opslag van uw glaswerk en servies.

De open constructie van de korf zorgt voor een optimaal spoelresultaat.

Met de maatkaart bepaalt u eenvoudig de passende korfindeling en korfhoogte. Vraag een maatkaart aan door te bellen of ons contactformulier in te vullen.

De korf heeft 4-zijdig opnames voor kleurclips (zie accessoires).

Kleurclips kunnen 4-zijdig in de korf worden geklikt, bijvoorbeeld voor een inhoudsaanduiding.

Geschikt voor het gebruik in korventransportmachines met transporthaken.


Omschrijving

De glazenkorf 50.NKG.121.185215.3X3L bestaat uit een grijze basiskorf met een groene vakverdeling 3x3 - maximale diameter glas Ø149mm.

De glazenkorf met afmetingen 500 x 500 heeft een binnenhoogte van 110 mm. Glazen met een hoogte tot 110 mm passen in deze korf. Dankzij de open korfconstructie hebben waswater en drooglucht zeer goede toegang tot glaswerk en porselein. De vaatwaskorven bereiken zo een optimaal wasresultaat en een sneller droogproces. De bodem is bovendien versterkt, waardoor de korf in een korftransportmachine met transporthaken kan draaien. De glazenkorf van Transoplast is bijzonder duurzaam en heeft de beste referenties in de markt.




Alternatieve artikelen



99.CVSH.500



50.LK.50.GB



83335202.CR4



50.ABH.160



50.NHG.500



50.NHG.460