

Artikelnummer: 83330241

Bedrukking mogelijk



Industriepallet CR3-5 ECO - 1200 x 1000 mm - met 5 palletsledes - met randen 5 mm - zwart



Product specificaties

Uitwendig (LxBxH)	1200 × 1000 × 160 mm
Draagvermogen dynamisch	1250 kg
Materiaal	HDPE ECO-regranulaat
Artikelnummer	83330241
Gewicht (kg)	21,5 kg
Temperatuurbestendigheid	-30°C tot +40°C, kortstondig tot +90°C
Kleur	Zwart
Draagvermogen statisch	5000 kg
Randhoogte	5 mm
Draagvermogen in stellingen	1000
Aantal op een pallet	15

Eigenschappen

Zeer robuuste pallet in een basisuitvoering

De belastbaarheid in palletstellingen bedraagt 1000 kg

Uitgevoerd in ECO-regranulaat en zonder antislipstroken op het dek. Hierdoor is de prijs aantrekkelijker

Door de hoogwaardige regeneraat-samenstelling worden nagenoeg geen concessies gedaan aan de stootvastheid

Uitgerust met 5 palletsledes - 3 overlangs en 2 overdwars

Onderzijde klossen en palletsledes geribd; voor meer grip in geautomatiseerde opslag- en transportsystemen

Het palletdek is rondom voorzien van randen 5 mm

De palletsledes zijn aan beide kanten afgeschuind voor eenvoudige manipulatie met handpallettrucks etc.

Geschikt voor toepassingen met verpakte levensmiddelen

Opschrift, logo's en nummering op aanvraag. Positie in overleg

Opties: palletdeksel/palletcover - opzetranden - QR-codes en barcodes - RFID-transponders - bovendeck zonder randen of met 7 mm randen

Omschrijving

De industriepallet CR3-5 met 5 palletsledes is een robuuste en veelzijdige kunststof pallet voor zware interne en industriële toepassingen; ook in de levensmiddelenindustrie. Deze pallet is voorzien van vijf palletsledes - drie overlangs en twee overdwars - waardoor de pallet ideaal is voor geautomatiseerde opslag- en transportsystemen. De onderzijde van de palletsledes en de klossen zijn geribd, waardoor de grip op de pallet in deze systemen wordt geoptimaliseerd.

Deze CR3-5 pallet is uitgevoerd in ECO regranulaat. Hierbij wordt een gecontroleerde stroom HDPE kunststof geregranuleerd en hoogwaardig herverwerkt. Het resultaat is een kunststof pallet die qua belasting en stootvastheid nagenoeg niet onderdoet voor de virgin kwaliteit. De prijs van een ECO-pallet is echter aantrekkelijker omdat hierbij gerecycleerd kunststof wordt toegepast.

Daarnaast zijn de antislipstroken op het dek weggelaten. Dit hoeft geen probleem te zijn wanneer de 5 mm opstaande randen afdoende zijn om laadgoed en pallets onderling te centreren. Ook dit zorgt voor een lagere productprijs.

De CR3-5 ECO is voorzien van 5 palletsledes. Dit maakt blokstapeling mogelijk, dwz. onderlinge stapeling van pallets met laadgoed. Hierbij is uiteraard wel een egale en stabiele ondersteuning noodzakelijk. Daarnaast zijn palletsledes rondom vereist in diverse geautomatiseerde systemen - met name wanneer pallets in dwarsrichting worden overgezet.

Geschikte accessoires



Alternatieve artikelen

