



Industriepallet H3-L - 1200 x 1000 mm - met randen 7 mm - 3 palletsledes, open - zwart ESD



Product specificaties

Uitwendig (LxBxH)	1200 × 1000 × 160 mm
Draagvermogen dynamisch	1250 kg
Materiaal	HDPE met koolstofcompound
Artikelnummer	83182222
Gewicht (kg)	21,5 kg
Temperatuurbestendigheid	-30°C tot +40°C, kortstondig tot +90°C
Kleur	Zwart
Oppervlakteweerstand	?1x40 E4 Ohm tot <1x10E11 Ohm
Draagvermogen statisch	5000 kg
Randhoogte	7 mm
Draagvermogen in stellingen	850
Aantal op een pallet	15

Eigenschappen

Elektrostatisch dissipatief (ESD): beschermt gevoelige onderdelen tegen oplading en elektrostatische ontlading

Onderzijde van de klossen en palletsledes zijn open (geribd)

Opstaande randen rondom het dek van de H3-L voorkomen afglijden van laadgoed en glijden van lege pallets onderling

De H3-L is extra sterk door de robuuste verbinding van de palletsledes met de klossen

Opschrift, logo's of nummering op aanvraag. Locatie in overleg

Opties: Palletdeksel / palletcover - QR-codes en barcodes - RFID-transponders

Omschrijving

Onze ESD pallets worden geproduceerd van een hoogwaardig kunststof waaraan een ESD compound wordt toegevoegd. Hierdoor krijgt de pallet elektrisch geleidende eigenschappen. Dit voorkomt elektrostatische oplading en daaropvolgende ontlading, die schade veroorzaakt aan gevoelige elektronica.

De H3-L pallet is ingericht voor een efficiënt vervoer van Euronorm stapelbakken (in ESD uitvoering). Voor aanvullende centrering van een hele palletlading met stapelbakken leveren wij een palletdeksel 1200x1000 mm in ESD uitvoering.



Geschikte accessoires



83292210

Alternatieve artikelen



83192201



83222201



83102222