

Artikelnummer: 66.C.210.R



Isolatiecontainer - actief gekoeld - 14 opnames 1/1 GN



Product specificaties

Uitwendig (LxBxH)	825 × 525 × 1515 mm
Inwendig (LxBxH)	540 × 330 × 1160 mm
Inhoud	210 liter
Materiaal	PVC
Artikelnummer	66.C.210.R
Gewicht (kg)	75 kg
Kleur	Blauw

Eigenschappen

Het binnenwerk is volledig in RVS uitgevoerd. De geleiderails zijn hierin geperst: naadloos, glad en zonder scherpe delen. Voor een eenvoudige en zeer hygiënische reiniging.

De isolatiecontainers zijn geschikt voor opname van 1/1 Gastronorm plateaus en schalen (530 x 325 mm).

De deur is met één hand te openen en kan worden vastgezet wanneer deze 270° geopend is.

Perfekte isolatie-eigenschappen dankzij PU-isolatie (32 mm) en afdichting van de deuropening met rubberen strips. Hierdoor blijft de temperatuur ook na afkoppeling van het elektriciteitsnet lang op het gewenste niveau.

De isolatiecontainer wordt standaard geleverd met 2 bokwielen en 2 geremde zwenkwielen Ø 125 mm met niet-strepend rubber loopvlak.

De isolatiecontainers zijn aan de onderzijde voorzien van een PVC stootlijst.

Het topframe is uitgevoerd in RVS met kunststof hoekelementen.

De isolatiecontainer is voorzien van een instelbare digitale thermometer (instelbereik: +1°C tot +9°C).

De koelunit (Peltier) is aan de achterzijde van de isolatiecontainer gemonteerd.

De gebruikte koeltechniek (Peltier) maakt geen gebruik van schadelijke stoffen.

De koude lucht wordt middels een ventilator gelijkmatig verdeeld.

Hierdoor is de isolatiecontainer na openen van de deur weer snel op de ingestelde temperatuur.



Geschikte accessoires



Alternatieve artikelen



66.E.210.RF



66.C.180.RK



66.S.210.R