



Exportpallet / vatenpallet 1212MB3RR

1200 x 1200 mm - op 3 sledes - met opstaande randen 5 mm rondom - standaard regeneraat - zwart



Product specificaties

Uitwendig (LxBxH)	1200 × 1200 × 156 mm
Draagvermogen dynamisch	1375 kg
Materiaal	Standaard regeneraat
Artikelnummer	55.1212MB3RR
Gewicht (kg)	16,1 kg
Temperatuurbestendigheid	-20°C tot +40°C / kortstondig tot +90°C
Kleur	Zwart
Draagvermogen statisch	4000 kg
Randhoogte	5 mm
Draagvermogen in stellingen	250
Aantal op een pallet	15

Eigenschappen

Kunststof pallet type 1212MB3RR in light/medium uitvoering (1200 x 1200 mm) voor transport en opslag van stalen vaten (bv. 4 stuks 200 liter)

Uitgerust met 3 palletsledes

Met open palletdek

Met opstaande randen palletdek 5 mm rondom

Met draagvermogen: statisch 4000 kg – dynamisch 1200 kg – in palletstellingen 200 kg

Geproduceerd in standaard regeneraatmateriaal

Neemt geen vocht op en vertoont geen schimmelvorming

Voor een probleemloze export naar IPPC-landen conform ISPM 15

Een behandeling tegen ongewenste insecten en ander ongedierte is niet nodig

Opties: Uitvoering op 6 sledes - uitvoering met gesloten dek

Omschrijving

Kunststof pallet type 1212MB3RR (1200 x 1200 x H 156 mm) wordt meestal ingezet als vatenpallet - voor transport en opslag van stalen vaten 200 liter. Van dit type vaten passen er 4 op deze pallet.

De pallet heeft een open dek dat rondom voorzien is van opstaande randen 5 mm. Verder is de pallet voorzien van 3 palletsledes. Geproduceerd van standaard regeneraatmateriaal.

Alternatieve artikelen

