



Schotelkorf Clixrack 600 x 400 mm - voor 36 schotels max. Ø182mm / D28mm



Product specificaties

Uitwendig (LxBxH)	600 × 400 × 210 mm
Handgrepen	Open handgrepen in onderkorf en in bovenrand, voor meer draagcomfort
Zijwanden	Open, voor een optimaal spoelresultaat en een sneller droogproces
Materiaal	PP
Artikelnummer	50.CR.620.P.36
Kleur	Grijs
Bodem	Open en extra versterkt, hierdoor geschikt voor hoge belasting en gebruik in korventransportmachines met transporthaken
Max. Ø bord	182
Maximale diepte bord (D)	28

Eigenschappen

De Clixrack 50.CR.620.P.36 heeft een 3 x 12 vakverdeling in de korf ten behoeve van 36 schotels, max. Ø 185 mm. De vakverdelingen bevinden zich zowel in de basiskorf als in de bovenrand.

Wanneer twee stuks schotelkorven 50.CR.620.P.36 worden gecombineerd met drie stuks 24-vaks koppenkorven (50.CR.600.24) ontstaat een praktische verhuureenheid, d.w.z. 72 koppen met 72 schotels.

Clixrack vaatwaskorven garanderen een veilig transport en een efficiënte opslag van uw glaswerk en servies.

De open constructie van de korven zorgt voor een optimaal spoelresultaat.

Clixrack vaatwaskorven hebben een Euronorm maatvoering en passen hierdoor op verrijdbare onderstellen 600 x 400 mm, op rolcontainers met een afmeting van 600 x 800 mm, op Euro-pallets 1200 x 800 mm en op Industrie-pallets 1200 x 1000 mm.

Clixrack vaatwaskorven zijn onderling stapelbaar met de meeste Euronorm stapelbakken 600 x 400 mm. Stapelbakken 400 x 300 mm kunnen op de Clixrack korven gestapeld worden.

Clixrack korven hebben 4-zijdig opnames voor kleurclips; bedoeld voor inhoudsaanduidingen etc. (zie "Accessoires").

Door de dubbele bodemconstructie is de vaatwaskorf geschikt voor gebruik in korventransportmachines met transporthaken.

Omschrijving

Clixrack korven zijn onderling stabiel stapelbaar, ook met andere Euronorm bakken en kratten. Door hun Euronorm formaat passen ze perfect op verrijdbare onderstellen, rolcontainers of (kunststof) pallets. Doordat Clixrack korven zijn ingericht met passende kunststof vakverdelingen wordt de kwetsbare inhoud goed beschermd. De open constructie van de korf zorgt voor een optimaal spoelresultaat en een sneller droogproces. Kortom: kostenbesparend reinigen, veilig transporteren en ruimtebesparend opslaan van glas en servies kan nu met één korf.



Alternatieve artikelen



99.CVSH.600



50.CLIP



30.608.GDH.10



52.TR6040.4.K



2800.520.312



52.TR6040.4.L